



ZARGES

# LAGERPROGRAMM

LEITERN + BOXEN



**KETTERER+LIEBHERR**

FREIBURG · SCHWENNINGEN · LÖRRACH · ÜBERLINGEN · GAGGENAU

# IM PAKET CLEVER KAUFEN – DIE NÜTZLICHSTEN VARIANTEN IM PAKET VEREINT



*Die neue K 424 XC vereint die legendäre Qualität der ZARGES Kisten mit neuer Mobilität*

## K424 XC Vollausstattungspaket

- Robuste, mobile Aluminiumkiste in ZARGES Qualität, hohe Lebensdauer, zuverlässiger Begleiter.
- Optimale Mobilität durch integrierte 50 mm Rollen und Ausziehgriff.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff und integrierte Stapelelemente im Trägerrahmen. Stapelbar auch zu ZARGES Baureihen K470 und Eurobox.
- Hohe Belastbarkeit von bis zu 50 kg Gesamtgewicht bei geringem Eigengewicht.
- Standardmäßig mit herausnehmbarer Bodenschäumeinlage aus abriebfestem PE-Schaum.
- Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Ausgestattet mit stabilen Deckelhaltegurten.
- ZARGES Comfort-Verschlüsse mit extrem langer Lebensdauer, ausgestattet mit Steckschlössern.

### Ausstattungspaket beinhaltet

- **K424XC (Bestell-Nr. 41811 oder 41812)**
- **Deckeltasche (Bestell.-Nr. 41820)** aus schwarzem Nylongewebe zum Selbsteinbau. Maße ca. 420 x 260 x 40 mm; Zuladung max 2 Kg
- **Innentasche (Bestell.-Nr. 41823 oder 41824)**  
Robuste, wasserabweisende Innentasche aus Polyester. Komplett verschließbar durch umlaufenden Reißverschluss. Herausnehmbar, ausgestattet mit stabilen Tragegriffen. Mit Querteilern, die mittels Klettverbindung beliebig angeordnet werden können.
- **Mobilitätsset (Bestell.-Nr. 41818)**  
Laufruhiger Rollensatz für rauhe Böden und für längere Distanzen. Rädersatz mit Vollgummibereifung und Kunststofffelge, spurlos. Erhöht die Bodenfreiheit auf 50 mm. Werkzeuglose Montage auf Knopfdruck an jeder K 424 XC möglich. Inklusive selbstklebend ausgestatteter Aufbewahrungstasche aus robustem Nylongewebe.



Bezeichnung	bestehend aus	Innenmaße ca. mm (L x B x H)	Gesamtgewicht max. (ca. kg)	Bestell-Nr.
Paket 1	41811, 41820, 41823, 41818	550 x 350 x 310	25	41816
Paket 2	41812, 41820, 41824, 41818	750 x 350 x 380	35	41817

# DIE BESTE LÖSUNG ZUM VERPACKEN, TRANSPORTIEREN UND LAGERN



Bestellen Sie online unter –  
[WWW.KL-WEBSHOP.DE](http://WWW.KL-WEBSHOP.DE)



## Zarges Box

- Werkzeuge oder empfindliche Geräte, Service- und Montageausrüstung, wichtige Arbeitsunterlagen oder hochwertige Bauteile – eine ZARGES-Box verstaut buchstäblich alles. Sicher, sauber und geschützt.
- Universalkiste aus Aluminium.
- Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung.
- Hohe Stabilität durch 3 im Querschnitt durchgehend verschweißte Aluprofilrahmen
- Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Klappverschlüsse mit Steckschlössern.  
Zusätzliche Sicherung durch Plomben oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe.  
(BN 40860 und 40861 mit einem Koffergriff an der Vorderseite)
- Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß.

Innenmaße ca. mm (L x B x H)	Außenmaße ca. mm (L x B x H)	Inhalt ca. l	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.
750 x 350 x 310	800 x 400 x 330	81	5,5	40862
850 x 450 x 350	900 x 500 x 370	135	6,9	40863

# LEITERN FÜR EINEN SICHEREN STAND

## Z300 Gebördelte Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar



- Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
- Großflächige Standplattform mit rutsicherer Riffelung.
- Optimale Stabilität der Plattform durch Alu-Strangpressprofil.
- Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Fester Stand durch rutsichere Kunststoffschuhe.
- Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingnähter Befestigungsglasche, ab 7 Stufen.



Leiterlänge (m)	Plattformhöhe (m)	Arbeitshöhe (ca. m)	untere, äußere Breite (m)	Holmhöhe (mm)	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.
1,34	0,61	2,60	0,42	48	3	4,8	42453
1,57	0,83	2,85	0,44	48	4	5,8	42454
1,80	1,05	3,05	0,46	48	5	6,9	42455
2,03	1,26	3,25	0,49	48	6	8,0	42456



**UNSER SERVICE:** Sachkundigenprüfung nach BGV D36 und ZH 1/157 für Leitern und Kleingerüste. Wenden Sie sich direkt an unser Verkaufsteam unter Tel. 0761 / 478 14-21.

## Z300 Gebördelte Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar



- Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingnähter Befestigungsglasche.
- Robuste Stahlscharniere.
- Fester Stand durch rutsichere Kunststoffschuhe.
- Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.



Leiterlänge (m)	senkr. Leiterhöhe (ca. m)	Arbeitshöhe (ca. m)	untere, äußere Breite (m)	Holmhöhe (mm)	Stufenanzahl	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.
0,68	0,64	2,10	0,44	48	2 x 3	5,8	42463
0,91	0,85	2,30	0,47	48	2 x 4	8,1	42464
1,15	1,07	2,55	0,48	48	2 x 5	10,2	42465
1,37	1,29	2,75	0,52	48	2 x 6	12,4	42466



## Z300 Teleskop-Mehrzweckleiter 4-teilig

- Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar.
- Mit Automatik-Stahlscharnieren.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



Arbeitshöhe als Anlegeleiter (ca. m)	Arbeitshöhe als Stehleiter (ca. m)	Länge als Anlegeleiter (m)	Länge als ausgefahrene Stehleiter (m)	untere, äußere Breite (m)
4,95	3,40	4,17	2,20	0,56
6,05	3,90	5,29	2,70	0,63

  

Maße, zusammengeklappt (m)	Holmhöhe (mm)	Sprossenanzahl	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.
0,56 x 1,3 x 0,21	60 / 70	4 x 4	13,0	42394
0,63 x 1,58 x 0,21	60 / 70	4 x 5	16,0	42395



## Z300 Teleskop-Anlegeleiter

- Neuer Dreiecksholm für erhöhte Stabilität und Verdrehsicherheit.
- Bequeme Höhenverstellung durch den bewährten AUTOSTEPS Mechanismus auf Führungs- und Gleitbuchsen.
- Maximale Sicherheit beim zusammenschieben durch Silikon-Gleitpuffer in den Holmen.
- Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum.
- Verschiedene Höhen einstellbar – mehrere Leitern in einer.
- Breite Sprossen sorgen für Komfort bei Auf- und Abstieg.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Holme abriebfest eloxiert.



Leiterlänge, ausgefahren (m)	Leiterlänge, eingefahren (m)	Arbeitshöhe, max. (ca. m)	Sprossenanzahl	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.
3,20	0,80	4,00	10	11,0	40321



## Z300 Teleskop-Kombileiter

- Original TELESTEPS mit bewährten AUTOSTEPS-Mechanismus.
- Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum.
- Nutzbar als Anlege- oder Stehleiter nur im komplett ausgefahrenen Zustand.
- Breite Stufen sorgen für Komfort bei Auf- und Abstieg.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Holme abriebfest eloxiert.



Leiterlänge, ausgefahren (m)	Leiterlänge, eingefahren (m)	Arbeitshöhe, max. (ca. m)	Sprossenanzahl	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.
2,30	0,71	3,60	6+2	14,5	41114

Fachkataloge zu den weiteren Verkaufsbereichen von **KETTERER+LIEBHERR**  
Fordern Sie Ihr persönliches Exemplar an unter:  
Tel. 0761 4 78 14-42 | Fax 0761 4 78 14-92 | [mail@ketterer-liebherr.de](mailto:mail@ketterer-liebherr.de)



**TECHNISCHER HANDEL**



**KUNSTSTOFFE**



**BODENBELÄGE**

[www.ketterer-liebherr.de](http://www.ketterer-liebherr.de)

  
**KETTERER+LIEBHERR**

**Ketterer+Liebherr GmbH**

**Stammhaus Freiburg**

Gündlinger Str. 20

79111 Freiburg

Tel. 0761/4 78 14-0

Fax 0761/4 78 14-90

**Filiale Gaggenau**

Franz-Grötz-Str. 6

76571 Gaggenau

Tel. 07225/9 13 33-0

Fax 07225/9 13 33-29

**Filiale Schwenningen**

Heinkelstr. 12

78056 Schwenningen

Tel. 07720/94 02-0

Fax 07720/94 02-29

**Filiale Lörrach**

Im Entenbad 19

79541 Lörrach-Hauingen

Tel. 07621/95 98-0

Fax 07621/95 98-19

**Filiale Überlingen**

Zum Degenhardt 15

88662 Überlingen

Tel. 07551/3 08 58-0

Fax 07551/3 08 58-28



Bestellen Sie online unter –  
[WWW.KL-WEBSHOP.DE](http://WWW.KL-WEBSHOP.DE)

**Liebherr**  **Plastique**

**Liebherr Plastique Sarl**

24 A CD 201, ZA Actipolis

F-68390 Sausheim/ Frankreich

Tel. (+33) 3 89 61 72 85

Fax (+33) 3 89 61 78 25

[www.liebherr-plastique.com](http://www.liebherr-plastique.com)